

Limescale Remover DS-3 2kg

58223

- Redă eficiența tuturor tipurilor de sisteme de încălzire a apei
- Produs puternic care înlătură calcarul, dizolvând o cantitate de calcar până la 50% din propria greutate
- Formulă de inhibare a coroziunii
- Schimbarea culorii la epuizarea produsului
- Sigur de aplicat și ușor de utilizat
- Omologat de Belgaqua. Disponibil ca produs de 2 kg



Utilizând acid sulfamic, Limescale Preventer DS-3 este un produs puternic dar ecologic. Acest produs puternic este ideal a fi utilizat pentru înlăturarea depunerilor de calcar din sistemele de încălzire casnice și schimbătoarele de căldură. Proiectat pentru consumatori, produsul este sigur și ușor de utilizat; după fiecare aplicare, produsul își schimbă culoarea pentru a indica când DS-3 a fost epuizat și este gata pentru a fi eliminat prin scurgere.

Fernox DS-3 este utilizat pentru îndepărtarea calcarului de pe orice tip de încălzitor de apă pentru a restabili eficiența acestuia. Este sigur de utilizat împreună cu oțel, oțel inoxidabil, fontă, cupru, alamă, PVC, polietilenă din cauciuc ABS și majoritatea țevilor din plastic.

Limitări: Acesta nu trebuie utilizat cu indicator subțire sau aluminiu slab corodat, zinc, oțel galvanizat, acril (de exemplu, cazane și băi din plastic) suprafețe cromate sau emailate (de exemplu băi), beton și azbest. Dacă aveți îndoieli, verificați cu producătorul aparatului electrocasnic.

Utilizare

Se recomandă dizolvarea prealabilă a Fernox DS-3 în apă fierbinte, la o concentrație maximă de 1 kg la 10 litri de apă (10%), cu o concentrație minimă de utilizare de 250 g la 10 litri de apă (2,5%). Apa fierbinte va accelera decalcifierea, dar nu trebuie să depășească 80°C. Procesul de decalcifiere va elimina dioxid de carbon (CO₂), care poate cauza formarea de spumă. De aceea, trebuie să asigurați suficient spațiu înainte de a vă apuca de lucru. Schimbarea culorii de la galben, la verde și la albastru, indică faptul că puterea de decalcifiere a fost epuizată. Cu toate acestea, cea mai mare parte a efortului produsului este atinsă la culoarea verde, iar dacă apa este rece, modificarea culorii la albastru poate dura mai mult. Când decalcifierea este completă, scurgeți și clătiți de câteva ori, până mirosul este eliminat complet. Fernox DS-3 este un produs periculos pentru care se recomandă acordarea unei atenții speciale în timpul utilizării. Pentru informații suplimentare, consultați Fișa cu date de securitate a produsului (SDS). A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Fernox DS-3 poate fi neutralizat cu Fernox System Neutraliser.

Ambalare, depozitare și siguranță

Fernox DS-3 este furnizat în containere de 2 kg.

Fernox DS-3 este un produs periculos pentru care se recomandă acordarea unei atenții speciale în timpul utilizării. Pentru informații suplimentare, consultați Fișa cu date de securitate (SDS). A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Specificații

Fernox DS-3 conține acid sulfamic cu inhibitori, indicatori și surfactanți nespumânți.

Culoarea: Galbenă

Miros: Slab

Forma: Cristale

pH: 2,0 (1% soluție cu/fără)

S.G: N/A

Element unic

Înălțime mm	107
Lățime mm	215
Adâncime mm	200
Greutate kg	2.100
Cod de bare EAN	5014551582231

Ambalaj exterior

Înălțime mm	210
Lățime mm	411
Adâncime mm	207
Greutate kg	8.700
Tipul de transport	BLOCK
Cod de bare OCU	05014551001206

Ultima modificare 24-03-2021 (d/m/y)