

# Heat Transfer Fluid HP-5c 10 Litre 62543

- Fluid de transfer căldură concentrat adecvat pentru pompele de căldură cu sursă de aer și la sol și pentru sistemele de încălzire sub podea.
- Oferă protecție contra înghețului de la -4°C la -14°C.
- Protejează împotriva coroziunii și calcarului
- Performanță superioară, formulă netoxică
- Compatibil cu toate materialele utilizate în mod obișnuit cu pompele de căldură și sistemele de încălzire prin pardoseală.
- produs cu pH stabil



Un fluid de transfer căldură concentrat, netoxic, pentru pompele de căldură cu sursă de aer și la sol și pentru sistemele de încălzire sub podea. Acest produs este conceput pentru a proteja contra coroziunii și a calcarului, precum și contra înghețului de la -4 la -14°C.

## Utilizare

Diluati înainte de a utiliza apă de la rețea. Pentru a asigura protecție adecvată contra coroziunii și biocidelor, concentrația maximă "de utilizat" a produsului este de 10%. Concentrația maximă de utilizare este de 30%. După diluare, Fernox HP-5c va oferi protecție contra înghețului conform tabelului de mai jos.

Concentrație 10% 20% 30%

Protecție îngheț -4°C -9°C -14°C

Nivelele de protecție contra înghețului pot fi verificate utilizând un Fernox Refractometer. Sistemele de încălzire existente trebuie curățate de noroi și depunerile de calcar cu un produs Fernox Cleaner adecvat, înainte de a adăuga Fernox HP-5c.

## Ambalare, depozitare și siguranță

Fernox HP-5c este furnizat în bidoane de 10 litri.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se amesteca cu alte substanțe chimice. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate (SDS).

**Specificații**

Compoziția: O soluție apoasă de monopropilen glicol cu inhibitori și stabilizatori cu formulă specifică.

Miros: Ușor

Forma: Lichid

Aspect: Lichid albastru

S.G.: 1,0

pH: 7,5

**Element unic**

<b>Înălțime mm</b>	310
<b>Lățime mm</b>	230
<b>Adâncime mm</b>	205
<b>Greutate kg</b>	12.000
<b>Cod de bare EAN</b>	5014551625433

**Ambalaj exterior**

<b>Înălțime mm</b>	310
<b>Lățime mm</b>	230
<b>Adâncime mm</b>	205
<b>Greutate kg</b>	12.000
<b>Tipul de transport</b>	Euro 1200 x 800
<b>Cutii pe strat</b>	20
<b>Straturi pe tip de tranzit</b>	2

Fișa cu date de securitate (RO)

[62543-RO-RO.pdf](#)

Fișa cu date de securitate (EN)

[62543-RO-GB.pdf](#)

Ultima modificare

01-06-2022 (d/m/y)